



Gripfoot Special

Foliowane podłoże dopasowuje się do nieregularnych powierzchni

- Taśmy, listwy oraz płytki antypoślizgowe o powierzchni ziarnistej.
- Samoprzylepne foliowane podłoże można dopasowywać do dowolnych kształtów i nieregularnych powierzchni.
- Doskonałe rozwiązanie w przypadku powierzchni o wypukłych, zakrzywionych i nieregularnych wzorach.
- Wysoka odporność na ścieranie i łatwość montażu – po naklejeniu nie utrudnia poruszania się.
- Odporność na warunki środowiskowe – możliwość stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz.
- Zapewnia dodatkową przyczepność na gładkich i mokrych powierzchniach – niweluje ryzyko poślizgu i upadku.
- Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552, kategoria R13.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Grys ścierny składający się z tlenku glinu związany z podłożem polimerowym. Podkład z akrylowej emulsji klejącej na bazie rozpuszczalnika. Produkt wyposażony w odporną na wilgoć warstwę uwalniającą.
Wykończenie powierzchni:	Ziarniste
Temperatura pracy:	-10°C do +60°C
Odporność na warunki klimatyczne:	Nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Nadaje się do schodów, drabin, ramp, chodników, pojazdów i łodzi.
Metoda instalacji:	Wrażliwa na nacisk taśma samoprzylepna
Wydajność produktu:	Zgodność z testem antypoślizgowości EN 13552 Kategoria R13
Kraj pochodzenia:	Tajwan
Przyczepność powłoki:	2,5Kg/1"
Grubość powłoki:	0,05mm
Pozostałość rozpuszczalnika:	0.005
Opór oddzielania:	13Kg/m ²

Wymiary	Czarny	Waga
50 mm x 18,3 m	GF010002C	1,00 kg
102 mm x 18,3 m	GF010003C	1,45 kg
152 mm x 18,3 m	GF010004C	2,40 kg
140 mm x 140 mm	GF010005C	0,15 kg
152 mm x 610 mm	GF010006C	0,70 kg