



Dostępne kolory



Wersje ostrzegawcze



Gripfoot

Taśmy, listwy oraz płytki o właściwościach antypoślizgowych

- Produkty antypoślizgowe o powierzchni ziarnistej – odporne na ścieranie, z podłożem samoprzylepnym, dostępne w postaci:
 1. Taśm – uniwersalność zastosowań na powierzchniach podłogowych, w maszynach, pojazdach i na statkach.
 2. Listw (prostokątne) – przeznaczone do stosowania na stopniach i schodach.
 3. Płytek (kwadratowe) – doskonale zwiększają bezpieczeństwo na podłogach wyłożonych płytkami.
- Właściwości antypoślizgowe zgodnie z normą EN 13552, kategoria R13.
- Wysoka odporność na ścieranie i łatwość montażu – po naklejeniu nie utrudnia poruszania się.
- Odporność na warunki środowiskowe – możliwość stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz.
- Zapewnia dodatkową przyczepność na gładkich i mokrych powierzchniach – niweluje ryzyko poślizgu i upadku.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Grys ścienny składający się z tlenku glinu związany z podłożem polimerowym. Podkład z akrylowej emulsji klejącej na bazie rozpuszczalnika. Produkt wyposażony w odporną na wilgoć warstwę uwalniającą.
Wykończenie powierzchni:	Żwirtek
Temperatura pracy:	-10°C do +60°C
Odporność na chemikalia:	nd.
Odporność na warunki klimatyczne:	Nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Nadaje się do schodów, drabin, ramp, chodników, pojazdów i łodzi
Metoda instalacji:	Wrażliwa na nacisk taśma samoprzylepna
Wydajność produktu:	Zgodność z testem antypoślizgowości EN 13552 Kategoria R13
Kraj pochodzenia:	Tajwan
Przyczepność powłoki:	2,5Kg/1"
Grubość powłoki:	0,05mm
Pozostałości rozpuszczalnika:	0.005
Opór oddzielania:	13Kg/m ²

Taśmy	Żółty	Niebieski	Czerwony	Zielony
50 mm x 18,3 m	GF070002	GF020002	GF030002	GF040002
	Luminous	Clear	Czarny/Żółty	Czerwony/Biały
	GF110002	GF110003	GF010702	GF031002

Płytki	Czarny
140 mm x 140 mm (10 sztuk)	GF010005

Listwy	Czarny
152 mm x 610 mm (10 sztuk)	GF010006