



Tough-Lock

Wyjątkowo wytrzymałe płyty modułowe z PCV

- Płytkę systemową wytwarzaną w 100% z trwałego PCV.
- Dostępne w szerokiej gamie kolorów i dwóch wzorach – monetowym lub teksturowanym.
- Skuteczne rozwiązania do renowacji podłóg, np. uzupełnienie uszkodzonych powierzchni.
- Stosowane w każdych warunkach przemysłowych i budynkach komercyjnych: magazyny, warsztaty, hale przemysłowe, centra handlowe, sklepy, obiekty sportowe, sale wystawiennicze, dworce, lotniska.
- Produkt wytrzymuje ciężar większości wózków widłowych.
- Łatwy system łączenia – montaż płytek i krawędzi poprzez łączniki typu puzzle.
- Temperatura robocza: od -20°C do +60°C.
- Klasyfikacja ogniowa: EN13501-1 klasa Bfl-s1.

Dostępne kolory



Czarny




Szary



Niebieski



Czerwony



Zielony



Żółty

Specyfikacja techniczna

Materiał:	PVC SGI1.45
Wykończenie powierzchni:	Monetowa/Teksturowana
Wysokość produktu:	5 mm lub 7 mm
Temperatura pracy:	od -20°C do +60°C.
Odporność na chemikalia:	DIN 51958 - Kwas chlorowodorowy=B7 96% Etanol =B7 = 96% Metanol=B7=20 100% Kwas octowy =B7 100% Kwas azotowy=B7 Aceton, Silnik=20 Oleje, Benzyna, Mocz 69% Kwas siarkowy=B7 98%=20 Kwas chromowy =B7 40% Toluen, Trójchloroetylen, =
Odporność na warunki klimatyczne:	Nadaje się do ciężkich i lekkich zastosowań przemysłowych, jak również lokalizacji handlowych.
Metoda instalacji:	Łączenie puzzleowe
Akcesoria:	Fazowana krawędź
Wydajność produktu:	Właściwości antypoślizgowe ASTM C 1028/89
Ognioodporność:	DIN 51960
Kraj pochodzenia:	Irlandia

	Czarny	Szary	Niebieski
Monetowa			
0.5m x 0.5m x 7mm	TLS010002H	TLS060002H	TLS020002H
	Czerwony	Zielony	Żółty
	TLS030002H	TLS040002H	TLS070002H
Teksturowana			
0.5m x 0.5m x 5mm	TLT010003H	TLT060003H	TLT030003H
	Czerwony	Zielony	
	TLT040003H	TLT070003H	
Teksturowana			
0.5m x 0.5m x 7mm	TLT010002H	TLT060002H	TLT020002H
	Czerwony	Zielony	Żółty
	TLT030002H	TLT060002H	TLT070002H