

Diamond Tread

Mata na stanowiska spawalnicze

- Wytrzymała, dwuwarstwowa mata:
 - Podłoże piankowe gwarantuje wysoki komfort i doskonałe właściwości antyzmęczeniowe.
 - Wytrzymała górna powierzchnia z PCV o chropowatej fakturze zapewnia dodatkową przyczepność.
- Zabezpieczenie ogniowe górnej powierzchni – klasyfikacja reakcji na ogień: Cfl-s1.
- Temperatura robocza: od 0°C do +65°C.
- Fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.



Specyfikacja techniczna

Wykończenie powierzchni:	Wzór w romby
Wysokość produktu:	12,5 mm
Temperatura pracy:	0°C do +65°C
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Wyczyścić/wytrzeć warstwę wierzchnią
Ognioodporność:	Przetestowano pod kątem BS EN 13501-1:2002 Klasa Cfl-s1
Kraj pochodzenia:	Chiny

Wymiary	Czarny	Waga
0,6 m x 0,9 m	DTB010001	3,70 kg
0,9 m x 1,5 m	DTB010002	9,32 kg
0,9 m x 18,3 m	DTB010003	113,00 kg
0,9 m x metr bieżący	DTB010003C	6,50 kg

